

# SP 4800 HST



## AC TRACTORS

Nuovo isodiametrico monodirezionale, a trasmissione idrostatica a telaio articolato. Monta motore Yanmar a 3 cil. da 38hp - **Stage 5**. E' un mezzo compatto che nasce cabinato "full optional". Il telaio **ACTIO™** articolato conferisce agilità e maneggevolezza negli spazi ristretti, nella manutenzione di marciapiedi e stradine, nelle operazioni di sgombero dalla neve e negli slalom intorno alle piante, per lo sfalcio dell'erba in parchi e giardini. Può essere allestito con attrezzi frontali e dorsali grazie al pianale di carico sul manto cofano.



ANTONIOCARRARO.COM



ECCELLENZA ITALIANA

# DATI TECNICI: SP 4800

<b>Telaio</b>	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Articolato • Quattro ruote motrici uguali	
<b>Motore tipo</b>	Diesel a iniezione diretta common rail Turbo Normativa Emissioni: <b>Stage 5</b> N. cilindri: 3 Giri nominali max: 2600 Capacità serbatoio (litri): 27	Potenza kW/CV (97/68/CE): 28,5/ 38,7  Coppia max (Nm/giri): 126/1690
<b>Trasmissione</b>	Idrostatica a comando elettro - idraulico	
<b>Presi di forza</b>	A comando meccanico indipendente a 2 velocità 540 e 1000 g/min	
<b>Albero</b>	scanalato ASAE 1" 3/8	
<b>Impianto idraulico</b>	Impianto idraulico base comandato da joystick a doppia velocità, composto da 2 distributori a DE con posizione flottante ant, di cui 1 replicato post, valvola regolatrice di flusso per motore idraulico (aggiunta un presa idraulica post.) e 1 ritorno a olio post (totale 4 innesti rapidi ant e 4 post; totale 8 innesti rapidi)	
<b>Sollevatore posteriore</b>	Sollevatore idraulico anteriore a doppio effetto, a doppia velocità di alzata e discesa, comandato da joystick; capacità di sollevamento 1100 kg; Bracci di sollevamento fissi cat.1 e 1N con molla di collegamento; Gancio traino CEE anteriore e posteriore.	
<b>Sterzo</b>	Idraulico con sistema "Load Sensing" a 2 pistoni di comando	
<b>Freni</b>	Freno di servizio di tipo idraulico, con comando a pedale sulle ruote post. (opt. su tutte le ruote). Freno di stazionamento di tipo meccanico con comando leva, che agisce sulle ruote post.	
<b>Peso</b>	In ordine di marcia con conducente e pieno: 1430-1540 Kg	
<b>Pneumatici</b>	240/70R15   29X12.5-15 NHS PR6   29X12.5-15   6.5-16 8 PR	
<b>Dimensioni</b>	Con ruote 240/70R15	

