PANTHER by ANTONIOCARRARO

ANTONIO CARRARO
TRACTOR PEOPLE

Panther 22 M | ***Panther 26 M*** | ***Panther 26 H***

MODELLO	PANTHER 22 M	PANTHER 26 M	PANTHER 26 H
MOTORE			
Marca	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	16,3 KW / 22 CV	18,2 KW / 25 CV	18,2 KW / 25 CV
Normativa emissioni	Stage V	Stage V	Stage V
Numero cilindri	3	3	3
Raffreddamento	A liquido	A liquido	A liquido
Cilindrata	953 cc	1318 cc	1318 cc
Coppia massima	52 Nm@2000rpm	76,3 Nm@2000rpm	76,3 Nm@2000rpm
Capacità serbatoio	20 l	20 l	20 l
TRASMISSIONE			
Tipo trasmissione	Meccanica, 4WD	Meccanica, 4WD	Idrostatica, 4WD
Tipo cambio	9+3 meccanico	9+3 meccanico	Low - Medium - High
Comando cambio	Meccanico con leve laterali	Meccanico con leve laterali	Pedali
Frizione	Singola a secco	Singola a secco	-
Bloccaggio differenziale posteriore	sì	sì	sì
Velocità massima	23 km/h	23 km/h	23 km/h
FRENI			
Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico	A dischi multipli in bagno d'olio, comando meccanico
STERZO			
Tipo sterzo	Idroguida	Idroguida	Idroguida
PRESA DI FORZA POSTERIORE			
Velocità PTO	540/540E	540/540E	540/540E
PTO Ventrale	-	-	sì
Azionamento PTO	Meccanico con leva	Meccanico con leva	Meccanico con leva
SOLLEVATORE POSTERIORE			
Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, al-za-abbassa e controllo della posizione	Idraulico con comando manuale, al-za-abbassa e controllo della posizione	Idraulico con comando manuale, al-za-abbassa e controllo della posizione
Sforzo controllato	sì	sì	sì
Capacità di sollevamento	750 Kg	850 Kg	900 Kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1	Categoria 1	Categoria 1
DISPOSITIVI DI TRAINO			
Gancio di traino	sì	sì	sì
IMPIANTO IDRAULICO			
Tipo	A centro aperto	A centro aperto	A centro aperto
Pompa	N° 1	N° 2 (una per lo sterzo idrostatico e una per il sistema idraulico)	N° 2 (una per lo sterzo idrostatico e una per il sistema idraulico)
Portata	11 l/min	11+11 l/min	11+11 l/min
Distributori idraulici posteriori	1 doppio effetto	1 doppio effetto	1 doppio effetto
IMPIANTO ELETTRICO			
Sicurezza	Stacca batteria	Stacca batteria	Stacca batteria
Fari di lavoro	2 anteriori	2 anteriori	2 anteriori
POSTAZIONE			
Specchio retrovisore	N°2	N°2	N°2
Sedile a regolazione meccanica	Con cinture di sicurezza	Con cinture di sicurezza	Con cinture di sicurezza
Arco di protezione	posteriore	anteriore	anteriore o posteriore
DIMENSIONE E PESI			
Passo	1490 mm	1490 mm	1550 mm
Lunghezza totale	2850 mm	2850 mm	2780 mm
Larghezza (min-max)	Ant. 23X8.5/12 Post. 280/70R18 1220÷1270 mm Ant. 6.5/80-12 Post. 280/70R18 1200÷1270 mm	Ant. 23X8.5/12 Post. 280/70R18 1220-1303 mm Ant. 6.5/80-12 Post. 280/70R18 1200-1303 mm	Ant. 23X8.5/12 Post. 280/70R18 1220-1270 mm
Peso a vuoto	900 kg	950 Kg	1035 kg

Copyright © all rights reserved to Antonio Carraro

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24 35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com